

GUANTE ANTI-IMPACTO

MSC

MOD. MSC-HPPETPR-BSN-V

DESCRIPCIÓN

Guante de polietileno de alta densidad que proporcionan resistencia al corte con banda de velcro ajustable. Protección contra impacto construida de caucho termoplástico. El recubrimiento de nitrilo arenoso en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.

Materiales: Polietileno de alta densidad y nitrilo


AQL: 2.5 Inspección Simple Normal

Diseño: TPR

Aplicación: Industria metalúrgica, construcción, automotriz y manejo de materiales.



Talla	Longitud (A)	Ancho (B)	Parámetros
SM	9.5"	3.75"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
MD	9.75"	4"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
LG	10"	4.25"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
XL	10.75"	4.75"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$



CATII: Equipo de protección personal
89/686 / EEC y estándar armonizado

Estándar EN388	Nivel
Abrasión	4
Corte	D
Rasgadura	4
Método de Resistencia al corte (EN ISO 13997)	F
Impacto	P

993 634 2208



ventas@comercializadoraomega.com



www.comercializadoraomega.com

