

GUANTE NAILON PALMA DE NITRILO SKU: TAC-SK-BN

DESCRIPCIÓN

Guante altamente flexible para manipular piezas pequeñas, por su recubrimiento en dedos, permite a este guante ser más respirable que los recubiertos en palma completa. La ausencia de costuras permite dar confort al usuario.

Materiales: 100% nylon y nitrilo.

Aplicación: Uso industrial.



No guardar por encima de 40 C°

Características	Especificaciones
Protección	Abrasión y riesgos mecánicos
Diseño	Antiderrapante, impermeable, resistente a la abrasión, ergonómico
Normativas	ANSI/ESD S20.20-2014 ANSI/ESD SP15.1-2011 ANSI/ESD STM11.11-2015 ANSI/ESD STM11.12-2015 ANSI/ESD STM11.13-2018
Talla	XS, S, M, L, XL.
AQL	2.5 Inspección Simple Normal

Nivel de resistencia eléctrica	12% HR	50% HR
Resistencia del dedo	5.02 x10 ⁸ ohms	2.84 x10 ⁸ ohms
Resistencia de la palma	1.69 x10 ⁸ ohms	9.11 x10 ⁷ ohms

	Abrasión	Corte	Rsgadura	Pinchadura
Nivel	4	1	2	1

993 634 2208

ventas@comercializadoraomega.com

www.comercializadoraomega.com

